HAILO M80

La escalera portátil multiuso, de aluminio, variable. Retraíble, con articulaciones de seguridad y empuñaduras encajables para regular la altura.

LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Utilizable como escalera convencional y escalera corredera, escalera de tijera y para adaptar a escalones
- Altura regulable gracias a los bloqueos laterales de los diferentes niveles
- 2 articulaciones de seguridad (desbloqueables y bloqueables) para el ajuste en escaleras de tijera y convencionales

OTRAS VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Segura, flexible, variable
- Sistema de bloqueo automático
- Regulación de altura de cada uno de los peldaños
- Parte interior de la escalera: peldaño con perfil longitudinal (27 x 27 mm)
- Elemento corredero telescópico: peldaño con perfil longitudinal (30 x 30 mm)
- Desde 4 × 4 peldaños con travesaño estable
- Soporta hasta 150 kg de carga

5 Years warranty for private use

3 Years warranty for commercial use

EN 131-4

Hailo-Werk · Daimlerstraße 8 · 35708 Haiger · Germany · Tel: +49 (0) 2773/82-0 · Fax: +49 (0) 2773/82-1239 · info@hailo.de · www.hailo.de

DATOS TÉCNICOS

Función telescópica		✔
Accesible por ambos lados		✔
Utilizable como escalera de apoyo y autoportante		✔
Utilizable como escalera autoportante		✔
Utilizable como escalera de apoyo		✔
Regulación para escaleras		✔
Material		Aluminio / acero / plástico
Número de peldaños		4 x 6
Ancho/profundidad de la huella escalera de tijera		A = 103 cm, B = 168 cm
Altura escalera de tijera		285 cm
Altura escalera de apoyo		566 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable		675 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable escalera de tijera		421 cm
Altura de trabajo máx. alcanzable escalera de apoyo		675 cm
Dimensiones del embalaje (HxAxP)		A = 167 cm, B = 66 cm, C = 24 cm
Regulación para escaleras máx.		125 cm

Peso	19,5 kg
Capacidad de carga	150 kg